

*Struka
ispred
svega!*



POLUPROIZVODI OD KERAMIČKIH VLAKANA

ZAPTIVNI I TERMOIZOLACIONI MATERIJALI



Surčinska 85
11070 Beograd
Republika Srbija



office@tehnika-kb.com



+381(0)11/318-77-80
+381(0)11/215-90-81



www.tehnikakb.com

POLUROIZVODI OD KERAMIČKIH VLAKANA

TEKSTURIZOVANO PLATNO OD KERAMIČKIH VLAKANA



Opis proizvoda:

Teksturizovano platno je proizvedeno od visokokvalitetnog prediva sa keramičkim vlaknima. Predstavlja odličan toplotni izolator, te je kao takav idealna zamena za azbestna platna.

Dostupno je kao:

- nearmirano platno sa keramičkim vlaknima
- platno sa keramičkim vlaknima armirano žicom od nerđajućeg čelika

Primena:

- toplotna izolacija velikih površina (izolacioni poklopci)
- toplotna izolaciona zaveza
- kod kompenzatora
- zaštita kod zavarivanja
- izolacija cevi
- izolacija kablova

Standardna širina:

1000mm

Dostupne debljine:

2mm, 3mm i 5mm

Dužina:

po zahtevu kupca

Podaci o termičkim karakteristikama

Maksimalna temperatura

°C

1000

POLUROIZVODI OD KERAMIČKIH VLAKANA

TEKSTURIZOVANA TRAKA OD KERAMIČKIH VLAKANA



Opis proizvoda:

Teksturizovana traka je proizvedena od visokokvalitetnog prediva sa keramičkim vlaknima. Traka je ojačana vlaknima od fiberglasa i opcionalno može biti armirana sa žicom od nerđajućeg čelika.

Primena:

- izolacioni poklopci
- diletacioni spojevi
- zaptivke
- izolacija cevi
- izolacija kablova
- izolacija i zaptivanje kotlova

Standardna širina:

100mm

Dostupne debljine:

2mm, 3mm, 4mm i 5mm

Dužina:

po zahtevu kupca

Podaci o termičkim karakteristikama

Maksimalna temperatura

°C

110

Napomena: Sve navedene vrednosti i opisi su orijentacioni. Predstavljaju smernice kod izbora materijala za odgovarajuću namenu. Sve informacije i vrednosti date su na osnovu našeg sadašnjeg znanja i podleže su promenama. Priložene slike su informativnog karaktera i ne moraju se podudarati sa konkretnim isporučenim proizvodom.

POLUROIZVODI OD KERAMIČKIH VLAKANA

KERAMIČKI PAPIR



Opis proizvoda:

Papir je proizveden od visokokvalitetnih keramičkih vlakana. Ima izuzetnu otpornost na visoke temperature (maksimalno do 1260°C), nisku toplotnu provodljivost, kao i odličnu hemijsku otpornost.

Primena:

- izolacija materijala za elektro-termičku opremu, instrumente i komponente
- kao separator i obloga
- automobilska industrija
- kao zaštita od varničenja

Standardna širina:	1220mm
Dostupne debljine:	2mm, 3mm i 5mm
Dužina:	po zahtevu kupca

Podaci o termičkim karakteristikama

Maksimalna temperatura	°C	1260
Radna temperatura	°C	1000

POLUROIZVODI OD KERAMIČKIH VLAKANA

KERAMIČKO ĆEBE



Opis proizvoda:

Ćebe je izrađeno od vatrootpornih keramičkih vlakana, koja su izuzetno dobro prepletena. Otporno je na izuzetno visoke temperature. Odolove cepanju i pre i posle grejanja.

Primena:

Keramičko Ćebe se koristi kao zvučna i termalna izolacija, kao obloga ili zaptivka na pećima, pržionicama, sušarama, generatorima, reformatorima, kotlovima, bojlerima itd. Takođe, koristi se i za izolaciju visokotemperaturnih cevi i kalupa za livenje. Upotrebljava se kao zaptivka i filtracija na zglobnim spojnica, proširenjima, ventilima i drugim mestima nepravilnog oblika na kojima je prisutna visoka temperatura.

Karakteristike:

- veoma fleksibilno i lagano
- odlična hemijska stabilnost
- odlična stabilnost pri visokoj temperaturi
- izuzetna otpornost na koroziju
- odlična sposobnost upijanja zvuka

Standardne dimenzije:	12,5x610x14400mm
	25x610x7200mm
	50x610x3600mm

Podaci o termičkim karakteristikama

Maksimalna temperatura	°C	1260
Radna temperatura	°C	1000

Napomena: Sve navedene vrednosti i opisi su orijentacioni. Predstavljaju smernice kod izbora materijala za odgovarajuću namenu. Sve informacije i vrednosti date su na osnovu našeg sadašnjeg znanja i podleže su promenama. Priložene slike su informativnog karaktera i ne moraju se podudarati sa konkretnim isporučenim proizvodom.



Ulica Surčinska 85
11070 Beograd, Srbija
tel/fax: +381 (0)11 215 90 81
tel/fax: +381 (0)11 318 77 80
e-mail: office@tehnikakb.com
www.tehnikakb.com

