

ROTAMETRI MERAČI PROTOKA



Opis proizvoda:

Rotametri rade po principu plovka i koriste se za merenje protoka u zatvorenim cevnim sistemima. Medijum protiče kroz vertikalnu cev od dna ka vrhu. To podiže plovak i pokazuje trenutni nivo protoka na skali na mernoj cevi. Čitajuća ivica odgovara najvećem prečniku plovka.

Rotametri se proizvode sa vodenom skalom i sa dva podesiva indikatora. Modeli M335 i M350 imaju i procentualnu skalu.

Karakteristike:

- otporan na pucanje i na koroziju
- uklanja se radijalno
- ima specijalnu samolepljivu skalu za tečnosti i gasove
- merna cev na sebi ima DN nalepnicu, kao i merni opseg i materijal
- plovak je od PVDF-a

Tipovi konekcije:

- PVC
- PP
- PVDF
- PE

Sve konekcije mogu biti sa umetnutim spojevima ili navojne.

Modeli:

Naša ponuda obuhvata sledeće modele:

- **Rotametar M123**
(merni opseg od 1,5 do 1000 l/h)
- **Rotametar M335**
(merni opseg od 50 do 60000 l/h)
- **Rotametar M350**
(merni opseg od 50 do 60000 l/h)



Rotametar M123

d	DN	Merna cev (mm)	Merni opseg (l/h)	PN
16	10	165	1,5-15	10
16	10	165	2,5-25	10
16	10	165	5-50	10
16	10	165	10-100	10
20	15	185	8-80	10
20	15	185	15-150	10
20	15	185	20-200	10
32	25	200	15-150	10
32	25	200	30-300	10
32	25	200	50-500	10
32	25	200	10-1000	10

Rotametri M335 i M350

d	DN	Merna cev (mm)		Merni opseg (l/h)	PN
		M335	M350		
32	25	335	350	50-500	10
32	25	335	350	100-1000	10
40	32	335	350	150-1500	10
40	32	335	350	250-2500	10
50	40	335	350	200-2000	10
50	40	335	350	300-3000	10
50	40	335	350	600-6000	10
63	50	335	350	600-6000	10
63	50	335	350	1000-10000	10
63	50	335	350	1500-15000	10
75	65	335	350	2000-20000	10
75	65	335	350	3000-30000	10
75	65	335	350	8000-60000	10

Napomena: Sve navedene vrednosti i opisi su orijentacioni. Predstavljaju smernice kod izbora materijala za odgovarajuću namenu. Sve informacije i vrednosti date su na osnovu našeg sadašnjeg znanja i podložne su promenama. Priložene slike su informativnog karaktera i ne moraju se podudarati sa konkretnim isporučenim proizvodom.